

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 011CPR2013-07-01

Lygi skarda dengta Poliesteriu su skaidria apsaugine plėvele

1.	Produktas:	Lygi skarda su apsaugine skaidria plėvele 1250 mm x 20000 mm (lapais, rulonais, juostomis)		
2.	Produkto kodas:	2001111 – 2001751, 20010030051 – 20010080161, 20001111 – 20001751		
3.	Pritaikymas:	Visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos. Gaminio specifikacija ir reikalavimai (lapais, rulonuose ir įvairaus pločio juostomis)		
4.	Gamintojas:	AS Toode Tule 11, 76505 Saue Harjuma, Estija		
5.	Netaikoma			
6.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 305/2011, V priede	4 sistema.		
7.	Netaikoma			
8.	Netaikoma			
9.	Deklarautos eksploatacinės savybės:			
	Pagrindinės savybės	Reikalinga	Leistinas nuokrypis	Darniosios techninės specifikacijos
	Reakcijos klasė į išorinį gaisrą	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3) – CWFT be bandymų		EN 14783 : 2013 (LST EN 14783 : 2013)
	Reakcijos klasė į ugnį	Poliesteris 25 μm / PVDF 25 μm : A1 (CWFT) Poliesteris 27 μm / PVDF 25 – 35 μm : A2-s1,d0		
	Vandens pralaidumas	Nepralaidūs vandeniui. Vizualus patikrinimas		
	Apkrovų laikymas	NPD		
	Didžiausias gaminio plotis, mm:	1250		
	Didžiausias standartinis gaminio ilgis, mm:	20000		
	Apsauginės plėvelės storis :	35μ		
	Apsauginės plėvelės prailgėjimas % :	265		
	Apsauginės plėvelės tempimo stipris N/25mm:	28		
	Plieno lakšto storio tolerancija	> 0,40 – ≤ 0,60 mm		
	Plieninės skardos storio nuokrypis, tolerancija :	EN 10143, EN 505		
	Žaliava:	0,45 mm; 0,50 mm; S280 GD + Z275 g/m ²		

Žaliava :	Apsauginė skaidri plėvelė : LDPE (UV stabilizuota) be silikono. Sukibimo lygis : akrilo dispersija. Skarda su apsaugine plėvele tinkama naudoti lauke - iki 3 mėnesių. Laikymas žemesnėmis nei normalios sąlygos (10-40 °C) ne mažiau - 6 mėnesių. Turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.	
Danga:	Pusė 1 : Poliesteris 25 μm, Poliesteris 27 μm, PVDF 25 μm Pusė 2 : 5 – 10 μm	

10. Produktų eksploatacinės savybės, nustatytos 1 ir 2 dalyse, atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota remiantis išskirtine gamintojo atsakomybe, aprašyta 4 punkte.

Pasirašo gamintojo atstovai:

Vieta ir išdavimo data: Saue, 2013 m. liepos 1 d.

Vardas, pavardė, pareigos:	Aivo Rosenberg	Mati Kitt
	Generalinis direktorius	Valdybos narys
	AS Toode	AS Toode

Parašas:

