

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 001CPR2013-07-01

Stoginis profilis "KIVI" čerpės imitacija

1.	Produktas:	Savaime besilaikantys skardos stogų ir sienų elementai – čerpės imitacijos profilis. Čerpės profilis standartinis banga 350 mm, čerpės profilis EXTRA banga 400 mm.		
2.	Produkto kodas:	340111 – 340475, 3401003005 – 3401008017, 3400111 – 3400175	341111 – 341475 3411003005 – 3411008017 3410111 – 3410175	
3.	Pritaikymas:	Stogų elementai		
4.	Gamintojas:	AS Toode Tule 11, 76505 Saue Harjumaa, Estija		
5.	Netaikoma			
6.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 305/2011, V priede	4 sistema.		
7.	Netaikoma			
8.	Netaikoma			
9.	Deklaruotos eksploatacinės savybės:			
	Pagrindinės savybės	Reikalinga	Leistinas nuokrypis	Darniosios techninės specifikacijos
	Reakcijos klasė į išorinį gaisrą	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3) – CWFT be bandymų	-	EN 14782 : 2006 (LST EN 14782 : 2006)
	Reakcijos klasė į ugnį	Poliesteris 25µm / PVDF 25µm : A1 (CWFT) Poliesteris 27µm / PVDF > 25 – 35 µm : A2-s1,d0 PUR 50µm / PURAL MATT 50µm / NOVA 50µm / NOVA MATT 50 µm : A2-s2,d0 PVC : C-s3,d0	-	
	Vandens pralaidumas	Nepralaidūs vandeniui. Vizualus patikrinimas	-	
	Apkrovų laikymas	NPD	-	
	Plokštės dengiamas plotis, mm:	1100	± 2 mm	
	Plokštės ilgis, mm:		± 3 mm	
	Plieno lakšto storio tolerancija	> 0,40 – ≤ 0,60 mm	± 0,06 mm	
	Įprastos plokštės tarpas, mm:	350	± 2 mm	
	EXTRA plokštės tarpas, mm:	400	± 2 mm	
	Įprastos plokštės profilio aukštis mm :	40	± 2 mm	
	EXTRA plokštės profilio aukštis mm :	45	± 2 mm	
	Plieninės skardos storio nuokrypis, tolerancija :	EN 10143, EN 508 – 1	-	
	Žaliava:	0,45 mm; 0,50 mm; 0,60 mm;		

Lapas 1 iš 2

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 001CPR2013-07-01



	S280 GD + Z275 g/m ² , DX51D + Z275 g/m ²	
Danga:	Pusė 1 : Poliesteris 25 - 27 μm, PVDF 25 – 35 μm, PUR (poliuretanas) 50 μm, PURAL MATT 50 μm, NOVA 50 μm, NOVA MATT 50 μm, PVC 200 μm. Pusė 2 : 5 – 10 μm	

10. Produktų eksploatacinės savybės, nustatytos 1 ir 2 dalyse, atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota remiantis išskirtine gamintojo atsakomybe, aprašyta 4 punkte.

Pasirašo gamintojo atstovai:

Vieta ir išdavimo data: Saue, 2013 m. liepos 1 d.

Vardas, pavardė, pareigos: Aivo Rosenberg Mati Kitt
 Generalinis direktorius Valdybos narys
 AS Toode AS Toode

Parašas:

