

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 004CPR2013-07-01

Trapecinis profilis TP15/1134

1.	Produktas:	Savaime besilaikantys skardos stogų ir sienų elementai – TP15 A, TP15 V, TP15 B		
2.	Produkto kodas:	300004 – 301541, 3000111 – 3000175, 3001003005 - 3001008017		
3.	Pritaikymas:	Stogų ir sienų elementai		
4.	Gamintojas:	AS Toode Tule 11, 76505 Saue Harjumaa, Estija		
5.	Netaikoma			
6.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 305/2011, V priede	4 sistema.		
7.	Netaikoma			
8.	Netaikoma			
9.	Deklaruotos eksploatacinės savybės:			
	Pagrindinės savybės	Reikalinga	Leistinas nuokrypis	Darniosios techninės specifikacijos
	Reakcijos klasė į išorinį gaisrą	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3) – CWFT be bandymų	-	EN 14782 : 2006 (LST EN 14782 : 2006)
	Reakcijos klasė į ugnį	Poliesteris 25 μm / PVDF 25 μm / ZN / ALUZN : A1 (CWFT) Poliesteris 27 μm / PVDF >25 – 35 μm: A2-s1,d0; PUR 50μm / PURAL MATT 50μm / NOVA 50μm / NOVA MATT 50 μm: A2-s2,d0; PVC 200 μm: C-s3,d0	-	
	Vandens pralaidumas	Nepralaidūs vandeniui. Vizualus patikrinimas	-	
	Apkrovų laikymas	NPD	-	
	Plokštės dengiamas plotis, mm:	1134	± 2 mm	
	Plokštės ilgis, mm:		± 3 mm	
	Apatinis profilio ilgis, mm:	25	± 2 mm	
	Viršutinis profilio ilgis, mm:	115	± 2 mm	
	Profilio aukštis, mm:	13	± 2 mm	
	Plieno lakšto storio tolerancija	> 0,40 – ≤ 0,60 mm	± 0,06 mm	
	Plieno lakšto storio tolerancija	> 0,60 – ≤ 0,80 mm	± 0,07 mm	
	Plieninės skardos storio nuokrypis, tolerancija :	EN 10143, EN 508 – 1	-	
	Žaliava:	0,45 mm; 0,50 mm; 0,60 mm; 0,70 mm; S280 GD + Z275 g/m ² , DX51D + Z275 g/m ² , DX51D + Z350 g/m ²		
	Danga:	Pusė 1 : Poliesteris 25 – 27 μm, PVDF 25 – 35 μm, PUR (poliuretan) 50 μm, PURAL MATT 50 μm,		

	NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, PVC 200 µm, ZN, ALUZN Pusė 2 : 5 – 10 µm	
--	---	--

10. Produktų eksploatacinės savybės, nustatytos 1 ir 2 dalyse, atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota remiantis išskirtine gamintojo atsakomybe, aprašyta 4 punkte.

Pasirašo gamintojo atstovai:

Vieta ir išdavimo data: Saue, 2013 m. liepos 1 d.

Vardas, pavardė, pareigos:	Aivo Rosenberg	Mati Kitt
	Generalinis direktorius	Valdybos narys
	AS Toode	AS Toode

Parašas:

